Kodyfikacja zaworów zaciskowych AKO

Artykuł nr: **Przykład (Wersje z kołnierzem):**

```
VF 100 . 03X . 332 . 30 G LA D
|   |    |    | |   |  |  |  |
1   2    3    4 5   6  7  8  9
```

Artykuł nr: **Przykład (Wersje z gwintem wewnętrznym):**

```
VMF 032 . 03X . 70 . 30 LA
|   |    |    |    |  |
1   2    3    4    6  8
```

1. Typ:

V	=	rodzaj flanszy (flansze 10,20,30,3050,30xxFLM)
VF	=	rodzaj flanszy (korpus owalny, flansze 31,33,35,33xFFLM)
VT	=	flansza z przyłączem do cystern (korpus owalny, wolny przepływ)
VM	=	gwint wewnętrzny
VMF	=	gwint wewnętrzny (korpus owalny)

Wersje z symbolem X (np. VX) oznaczają wykonanie dla strefy EX.

2. Średnica znamionowa: Mm

3. Materiał pierścienia:

01X	= Neopren	**04LW**	= EPDM do art. spoż. jasny
02X	= Guma nat. do art. spoż. jasna	**05**	= Viton
02LS	= Guma nat. do art. spoż. czarny	**06**	= Silicone
03X	= Guma naturalna odp. na ścieranie	**07X**	= Nitryl
03H	= Guma nat. odp. na wysokie temp.	**07LS**	= Nitryl do art. spoż. czarny
04	= EPDM	**07LW**	= Nitryl do art. spoż. jasny
04HTEC	= EPDM do art. spoż. czarny	**08X**	= Hypalon
04HTECLF	= EPDM przewodzący elektrycznie	**09X**	= Butyl
04LS	= EPDM do art. spoż. czarny		

Wersje z symbolem LF (np. 03LF) oznaczają wykonanie dla rękawów przewodzących (< 10^6 Ohm).

4. Materiał kołnierza/muf:

10	= Stal	**33x***	= Aluminium z tuleją kołnierza (VF)
20	= Żeliwo	**35**	= Aluminium z tuleja stali / stali nierdzewnej (VF/VT)
30	= Aluminium	**50**	= Stal nierdzewna
30xx*	= Aluminium z tuleją kołnierza (V)	**70**	= POM
3050	= Aluminium z tuleja stali (V)	**75**	= PVDF
3070	= Aluminium z tuleja POM (V)	**79**	= PTFE
31	= Aluminium z tuleja stali (VF/VT)	**80**	= PVC
33	= Aluminium (VF/VT)	**85**	= PP
		90	= Mosiądz

5. Materiał rękawa flanszy:

1	= Neopren	**5**	= Viton
2	= Guma nat. do art. spoż. jasna	**6**	= Silikon
2LS	= natural rubber food black	**7**	= Nitryl
3	= Guma naturalna odp. na ścieranie	**7LS**	= Nitryl do art. spoż. czarny
3H	= Guma nat. odp. na wysokie temp.	**7LW**	= Nitryl do art. spoż. jasny
4	= EPDM	**8**	= Hypalon
4LS	= EPDM do art. spoż. czarny	**9**	= Butyl
4LW	= EPDM do art. spoż. jasny		

6. Materiał obudowy:

10	= Stal	**70**	= POM
30	= Aluminium	**80**	= PVC
50	= Stal nierdzewna (316)	**90**	= Mosiądz

7. Wersje specjalne:

A	= ANSI – flansza z otworami przelotowymi
G	= flansze z gwintem wewnętrznym

8. Kolory:

LA	= Biały RAL9010	**LX**	= Biały aluminium RAL9006
LB	= Czerwony RAL3020	**L+RAL**	= Kolory specjalne (e.g. L7031 blue grey)
LC	= Niebieski RAL5005		

9. Wersje specjalane:

D	= drugie przyłącze zasilania	**A2**	= Stal nierdzewna valves screw
ON	= bez przyłącza redukcyjnego zasilania		

AKO Armaturen & Separations GmbH
D-65468 Trebur-Astheim ▪ Adam-Opel-Str. 5 ▪ telefon: +49 (0) 61 47-9159-0 ▪ faks: +49 (0) 61 47-9159-59
E-Mail: ako@ako-armaturen.de ▪ strona internetowa: www.zawory-zaciskowe.pl